



AXION 920 CMATIC

Moteur

325 CH - 6 cylindres

Poids

12 500 Kg

Transmission

Boîte : Vario

Vitesse maxi : 40Km/h

Arbre de roue à plateau

Pont arrière/avant

Dimension des pneus avant : 650/65R34 Michelin

Dimension des pneus arrière : 710/75R42 Michelin

Pont suspendue

Prise de force

Commande externe

1000/1000eco

Circuit hydraulique

Pompe LS : 220l/min

Nombre de distribution : 5 electro hydraulique

Nombre de sortie avant : 2 + retour libre

Relevage arrière

Capacité aux rotules : 10 950 kg

Amortisseur d'oscillations

Commandes extérieures

3 points hydraulique

Stabilisateur auto

Barre à piton + chape attelage

Relevage avant

Type : 6,5 t

Amortisseur d'oscillations

Commandes extérieurs

Cabine + gestion

Cebis

Cemis 1200

Commande électropilote

Climatisation auto

Isobus arrière

Cabine suspendue 4 points

Assistance à la conduite

Guidage GPS

Licence 5 ans



AXION 850 CMATIC

Moteur

264 CH - 6 cylindres

Poids

8 700 Kg

Transmission

Boîte : Vario

Vitesse maxi : 40Km/h

Arbre de roue à plateau

Pont arrière/avant

Dimension des pneus avant : 600/70R30 michelin

Dimension des pneus arrière : 650/85R38 michelin

Pont suspendue

Prise de force

Commande externe

540eco/1000/1000eco

Circuit hydraulique

Pompe LS : 205l/min

Nombre de distribution : 5 electro hydraulique

Nombre de sortie avant : 2 + retour libre

Relevage arrière

Capacité aux rotules : 10 200 kg

Amortisseur d'oscillations

Commandes extérieures

3 points hydraulique

Stabilisateur auto

Barre à piton + chape attelage

Relevage avant

Type : 5,8 t

Amortisseur d'oscillations

Commandes extérieurs

Cabine + gestion

Cebis

Cemis 1200

Commande électropilote

Climatisation auto

Isobus arrière

Cabine suspendue 4 points

Assistance à la conduite

Guidage GPS

Licence 5 ans



AXION 810 CMATIC

Moteur

215 CH - 6 cylindres

Poids

8 300 Kg

Transmission

Boîte : Vario

Vitesse maxi : 40Km/h

Arbre de roue à plateau

Pont arrière/avant

Dimension des pneus avant : 600/65R30 michelin

Dimension des pneus arrière : 650/75R38 michelin

Pont suspendue

Prise de force

Commande externe

540eco/1000/1000eco

Circuit hydraulique

Pompe LS : 205l/min

Nombre de distribution : 5 electro hydraulique

Nombre de sortie avant : 2 + retour libre

Relevage arrière

Capacité aux rotules : 9 700 kg

Amortisseur d'oscillations

Commandes extérieures

3 points hydraulique

Stabilisateur auto

Barre à piton + chape attelage

Relevage avant

Type : 5,8 t

Amortisseur d'oscillations

Commandes extérieurs

Cabine + gestion

Cebis

Cemis 1200

Commande électropilote

Climatisation auto

Isobus arrière

Cabine suspendue 4 points

Assistance à la conduite

Guidage GPS

Licence /5 ans



ARION 650 CMATIC

Moteur

185 CH - 6 cylindres

Poids

7 500 Kg

Transmission

Boîte : Vario

Vitesse maxi : 40Km/h

Arbre de roue à plateau

Pont arrière/avant

Dimension des pneus avant : 540/65R28 michelin

Dimension des pneus arrière : 650/65R38 michelin

Pont suspendue

Prise de force

Commande externe

540/540eco/1000/1000eco

Circuit hydraulique

Pompe LS : 150l/min

Nombre de distribution : 4 electro hydraulique

Nombre de sortie avant : 2 + retour libre

Relevage arrière

Capacité aux rotules : 8 000 kg

Amortisseur d'oscillations

Commandes extérieures

3 points hydraulique

Stabilisateur auto

Barre à piton + chape attelage

Relevage avant

Type : 4 t

Amortisseur d'oscillations

Commandes extérieurs

Longerons pour chargeur

Cabine + gestion

Cebis

Commande électropilote

Climatisation auto

Isobus arrière

Cabine 5 montants/suspendue 4 points

Des options disponibles entre autres (si demande d'autres voir camacuma pour d'autres options) :

Boîte Vario ou hexashift

Prise de force AV

Pont AV freiné /50 km

Masse de roue arrière

Télégonflage

Dimensions des pneus

Cemis 1200

Antenne GNS SAT 900

RTK

Pré équipement chargeur



ARION 630 CMATIC

Moteur

165 CH - 6 cylindres

Poids

7 000 Kg

Transmission

Boîte : Vario
Vitesse maxi : 40Km/h
Arbre de roue à plateau

Pont arrière/avant

Dimension des pneus avant : 540/65R28 michelin
Dimension des pneus arrière : 650/65R38 michelin
Pont suspendue

Prise de force

Commande externe
540/540eco/1000/1000eco

Circuit hydraulique

Pompe LS : 150l/min
Nombre de distribution : 4 électro hydraulique
Nombre de sortie avant : 2 + retour libre

Relevage arrière

Capacité aux rotules : 8 000 kg
Amortisseur d'oscillations
Commandes extérieurs
3 points hydraulique
Stabilisateur auto
Barre à piton + chape attelage

Relevage avant

Type : 4 t
Amortisseur d'oscillations
Commandes extérieures
Longerons pour chargeur

Cabine + gestion

Cebis
Commande électropilote
Climatisation auto
Isobus arrière
Cabine 5 montants/suspendue 4 points



ARION 530HEXASHIFT

Moteur

145 CH - 4 cylindres

Poids

6 500 Kg

Transmission

Boîte : HEXASHIF 24/24
Vitesse maxi : 40Km/h
Arbre de roue à plateau

Pont arrière/avant

Dimension des pneus avant : 480/70R28 michelin
Dimension des pneus arrière : 580/70 R38michelin
Pont suspendue

Prise de force

Commande externe
540/540eco/1000/1000eco

Circuit hydraulique

Pompe LS : 150l/min
Nombre de distribution : 4 électro hydraulique
Nombre de sortie avant : 2 + retour libre

Relevage arrière

Capacité aux rotules : 7 500 kg
Amortisseur d'oscillations
Commandes extérieures
3 points hydraulique
Stabilisateur auto
Barre à piton + chape attelage

Relevage avant

Type : 4 t
Amortisseur d'oscillations
Commandes extérieures
Longerons pour chargeur

Cabine + gestion

Cebis
Commande électropilote
Climatisation auto
Isobus arrière
Cabine 5 montants/suspendue 4 points



ARION 450HEXASHIFT

Moteur

135 CH - 4 cylindres

Poids

5 000 Kg

Transmission

Boîte : HEXASHIF 24/24
Vitesse maxi : 40Km/h
Arbre de roue à plateau

Pont arrière/avant

Dimension des pneus avant : 380/70R28 michelin
Dimension des pneus arrière : 420/85 R38 Michelin
Pont suspendue

Prise de force

Commande externe
540/540eco/1000

Circuit hydraulique

Pompe LS : 110l/min
Nombre de distribution : 3 électro hydraulique
Nombre de sortie avant : 2 + retour libre

Relevage arrière

Capacité aux rotules : 6250 kg
Commandes extérieures
Stabilisateur auto
Barre à piton + chape attelage

Relevage avant

Type : 2,8 t
Commandes extérieures

Cabine + gestion

Cis+
Commande électropilote/inverseur
Climatisation auto
Isobus arrière
Cabine 6 montants/suspendue 2 points



ARION 420 HEXASHIFT

Moteur

100 CH - 4 cylindres

Poids

4 900 Kg

Transmission

Boîte : QUADRISHIFT 16/16
Vitesse maxi : 40Km/h
Arbre de roue à plateau

Pont arrière/avant

Dimension des pneus avant : 380/70R28 michelin
Dimension des pneus arrière : 420/85 R38 Michelin
Pont suspendue

Prise de force

Commande externe
540/540eco/1000

Circuit hydraulique

Pompe LS : 110l/min
Nombre de distribution : 3 électro hydraulique
Nombre de sortie avant : 2 + retour libre

Relevage arrière

Capacité aux rotules : 4 500 kg
Commandes extérieures
Stabilisateur auto
Barre à piton + chape attelage

Relevage avant

Type : 2,8 t
Commandes extérieures

Cabine + gestion

Cis+
Commande électropilote/inverseur
Climatisation auto
Isobus ar
Cabine 6 montants/suspendue 2 points

Des options disponibles entre autres, voir avec Camacuma si demande :

Boite Vario ou hexashift
Prise de force AV
Pont AV freiné /50 km
Masse de roue arrière
Télégonflage

Dimensions des pneus
Cemis 1200
Antenne GNS SAT 900
RTK
Pré équipement chargeur

Des options disponibles entre autres, voir avec Camacuma si demande :

Dimensions des pneus
Antenne GNS SAT 900
RTK
Chargeur